

FAROLA AL220 LED




- Con protector de Linea
Contra Transitorios
- Estructura de Aluminio
- Distribucion Radial

Potencias: 50/75W

Herminio Malvino 3319 – B° Alto Verde – X5009CQK – CÓRDOBA – R. ARGENTINA -

Teléfono/Fax : (0351) 481 2925 – e-mail: femsa@femcordoba.com.ar

www.femcordoba.com.ar



FAROLA AL 220/LED



Descripción:

Farola ornamental simétrica a leds, indicada para la iluminación de plazas, parques o sectores peatonales. Base y estructura de aluminio, pintada en con pintura en polvo tipo poliéster termo convertible de alta calidad; difusor de policarbonato transparente, cónico o troncocónica, anti vandálico con resistencia al alto impacto y tratamiento anti U.V..

Características Técnicas:

Parámetro/Modelo	AL 220/50L	AL 220/75L
Potencias	50 W	75 W
Flujo Luminoso	6.000 Lm	9.000 Lm
Temperatura de Color	5.700 K	
Vida Útil	50.000 hs	
IP	65	


Leds marca CREE (U.S.A.), montados por Italavia en placas PCB de aluminio de 25 W cada una.

Drivers o equipo auxiliar de primera calidad con protección de tensión, que permite operar entre 100 a 250 V ca

Acople a columna: 60 mm, fijación mediante 3 prisioneros radiales a 120°

**Dimensiones: Diámetro = 420mm
Alto = 460 mm**

Peso: 6,650 kg



Herminio Malvino 3319 – B° Alto Verde – X5009CQK – CÓRDOBA – R. ARGENTINA -

Teléfono/Fax : (0351) 481 2925 – e-mail: femsa@femcordoba.com.ar

www.femcordoba.com.ar

